

# BAN-19XG

SILLÓN RUZafa 60 MIXTO  
CHAIR "RUZafa" 60 CM, MIXED  
CHAISE "RUZafa" 60 CM, MIXTE

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE



* <b>Dimensiones</b> <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	740 x 600 x 860 mm.
* <b>Estructura</b> <i>Structure</i> <i>Structure</i>	Acero pintado en polvo de poliéster <i>Powder-coated steel</i> <i>Acier peint en poudre de polyester</i>
* <b>Asiento</b> <i>Seat</i> <i>Siège</i>	Madera Tropical <i>Tropical wood</i> <i>Bois Tropical</i>
* <b>Respaldo</b> <i>Backrest</i> <i>Dossier</i>	Acero <i>Steel</i> <i>Acier</i>

es

Sillón con respaldo y apoyabrazos fabricado con estructura metálica compuesta por pies de plancha cortada en láser de 12mm y apoyabrazos de pletina de 60x10mm. Asiento de 3 tablones de madera tropical de perfil 150x40mm. Respaldo de plancha perforada de 2mm de espesor.

**Acabados:** Pies y apoyabrazos pintado en polvo de poliéster, secado al horno. Respaldo galvanizado electrolítico y posterior pintado en polvo de poliéster secado al horno. Madera tratada con lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color teka. Tornillería galvanizada.

en

Chair with back rest and arm rests made of metal structure composed of feet of laser cut steel sheet 12mm and arm rests of steel plate 60x10mm. Seat composed of 3 boards of tropical wood of profile 150x40mm. Back rest of perforated steel plate of thickness 2mm.

**Finish:** Feet and arm rests powder-coated, oven cured. Back rest electro-galvanized and posterior powder-coated oven cured. Wood treated with a layer of fungicidal, insecticidal and

fr

Chaise avec dossier et appui-bras. Structure métallique composée par pieds en plaque d'acier de 12mm coupée au laser et appui-bras faits en tôle d'acier de 60x10mm. Siège formé de 3 planches en bois tropical de profilé 150x40mm. Dossier en tôle d'acier perforé d'épaisseur 2mm.

**Finition:** Pieds et appui-bras peints en poudre de polyester, séchés au four. Dossier électro-galvanisé et postérieurement peint en poudre de polyester, séché au four. Bois du siège traité avec une couche protectrice de lasure fongicide, insecticide et hydrofuge, finition teck. Visserie galvanisée.

