



200 x 16 x 95 cm (un.)

Instalación del equipo

Installation of the equipment
Installation de l'équipement



* **Estructura** Acero galvanizado sendzimir
Structure Sendzimir galvanized steel
Structure Acier galvanise sendzimir

* **Acabado** Pintura Epoxi en polvo al horno
Finishing Powder-coated with Epoxi paint and oven cured
Finition Peinture Epoxi en poudre, séché au four

es

Vallado compuesto por módulos de 2m de largo y altura 95cm, idóneo para delimitar áreas de juegos infantiles. Fabricado con postes verticales de tubo redondo de Ø100x2mm, travesaños horizontales de tubo redondo de Ø60x1.5mm y lamas verticales de protección de perfil rectangular 100x20x1.5mm. Valla tratada con galvanizado sendzimir y posteriormente con pintura Epoxi en polvo secado al horno. Realización en variados colores, dando un toque alegre al área lúdica.

Disponible tanto para instalación hormigonada como para instalación atornillada al suelo.

Su mantenimiento es escaso debido al tipo de material anti-vandálico utilizado.

en

Fence composed of modules of 2m length and 90cm height, ideal for playgrounds. Made of vertical posts of round tube Ø100x2mm, horizontal traverses of round tube Ø60x1.5mm and vertical protection panels of rectangular profile 100x20x1.5mm. Fence treated with sendzimir galvanization and subsequent powder-coating with Epoxi paint, oven cured. The varied colouring gives the playground a cheerful ambience.

Available both for concrete installation and for surface mounting. Its maintenance is low thanks to the employed anti-vandal materials.

fr

Clôture formée par modules de 2m de longueur et 90cms de hauteur, idéale pour les aires de jeux. Elle est fabriquée en poteaux verticaux de tube ronde de Ø100x2mm, traverses horizontales de tube ronde de Ø60x1.5mm et panneaux de protection verticaux de profilé rectangulaire 100x20x1.5mm. La clôture est traitée par galvanisation sendzimir et postérieur revêtement de peinture Epoxi en poudre, séché au four. Réalisation en plusieurs couleurs, ce qui donne un air divertissant à l'espace de jeu.

Disponible pour installation par fondations enterrées avec béton et pour montage de surface.

Son entretien demande très peu d'efforts grâce aux matériaux antivandaliques dont elle est faite.

